



LINBLE
力必拓

4G工业路由器

LBT-T300-T310A

产品概述

Product overview

T310A工业级无线路由器，是深圳市力必拓科技有限公司基于4G网络需求研发的性能优异的无线通信产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务，支持图像传输，设备监控以及路由上网等功能。

T310A采用嵌入式高性能CPU可以毫不费力地处理路由、安全等高级应用，可以搭配多种4G工业通信模块（TDD-LTE/FDD-LTE网络）。提供10/100M以太网口。可以对接多种终端设备。

支持WEB配置方式，管理方便简单，支持远程云端控制。

应用领域

Application field



电力



石油



煤矿



金融



通信



公安



热力



工业控制



气象



水利



交通



市政



产品特性

Product features

- 1、超小体积，长宽仅97 mm×78.2mm×25.1mm；
- 2、工业级防护接口，方便安装；
- 3、采用金属外壳，保护等级IP30；
- 4、有线路由器方案；
- 5、有线支持1WAN或1LAN，10M/100M自适应；
- 6、软硬件看门狗防死机设计，路由器断网之后，会自动断电重启，保证设备稳定可靠运行；
- 7、联网断线自动检测，拨号失败自动重启，定时重启等功能；
- 8、端口映射、DMZ主机等功能；
- 9、支持VPN(PPTP Client, L2TP Client)；

功能概述

Functions overview

软件功能

上网方式	4G 拨号上网 DHCP/Static IP/PPPoE
所支持用户数量	有线：253
操作系统要求	Windows XP/VISTA Linux 2.6 Windows 7及以上 MAC OS：10.3.7及以上
浏览器要求	IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上
安全管理	设置防火墙：防止因特网对局域网内计算机的恶意攻击 MAC过滤：禁止已经添加的MAC地址 访问控制：控制局域网内计算机访问Internet的权限 端口阻挡：阻挡某些病毒通过某个端口不停发起连接 防止Dos攻击
系统服务	虚拟服务器：设置内部服务器提供给因特网用户访问 DMZ：当需要设置的虚拟服务器的开放端口不确定时,可以把它设置成DMZ主机 端口触发：可以实现无线路由器根据局域网访问因特网的端口来自动开放向内的服务端口
设备管理	区域设置 NTP服务器设置 备份系统设置信息 从文件中恢复设置信息 恢复到出厂设置 软件升级 远程管理 重新启动 修改密码
VPN	L2tp Client PPTP Client

硬件参数

天线	SMA外旋内孔
对外接口	LAN口：2个 (LAN1为WAN/LAN自适应) SIM卡插槽：1个 天线接口：1-3个(选配) 指示灯：4个 DC供电接口：1个 复位键：1个
存储内存	存储 8MB 内存 64MB
外形尺寸	长宽高：97*78.2*25.1mm (不含天线接口)
电源	直流供电：12-24V/1A（供电方式可选DC/端子） 功耗(电流)：小于 400mA
支持频段	GN(国内-默认): FDD-LTE B1/3/5/8 TDD-LTE B38/39/40/41
工作环境	工作温度:-20℃ ~ +70℃ 储存温度:-40℃ ~ +80℃ 湿度: 5%~95%,无冷凝

接口说明

Interface specification

A面



B面



A面

- 1、LAN1/LAN2: RJ45接口; 在标准路由器模式下, LAN1可以做为WAN口。
- 2、DC电源接口: 供电方式可选DC/端子。采用2.1mm圆头电源接口, 内正外负, 电压输入为12-24V, 建议输入功率大于10W。
- 3、指示灯:
LAN1/LAN2: 有线网络接入指示灯, 连接正常时常亮, 有数据流量时闪烁。
SYS灯: 通电后常亮, 系统正常启动时慢闪。复位键按下时快闪。
LINK灯: 4G或者WIFI桥接模式时, 拨号(桥接AP)时快闪, 联网成功后常亮。

B面

- 1、4G天线接口: SMA外旋内孔接口。
- 3、RST (复位) 键: 开机状态下按下此键5秒钟, SYS灯会快闪, 然后重启, 复位成功。
- 4、SIM卡插: 卡扣式SIM卡座, 如需取出SIM卡时, 轻推SIM卡。

外壳定位孔示意图

Schematic diagram of positioning hole of shell

