



# 全千兆PoE网关

型号：LBT-T300

版本号：IS502

## 产品简介：

IS502是一款针对家庭、小型场所设计的一款千兆网络接口、网关功能、POE交换机功能、AC管理功能为一体的智慧网络设备。整机待机70人，可统一管理16台AP，提供4个10/100/1000M自适应PoE网络供电端口，用户无需额外购置AC和PoE设备，直接搭配AP产品即可组建无线网络，管理便捷，性价比高。采用企业级硬件平台，同时还支持Web认证、微信连Wi-Fi、PPTP、上网行为管理、防火墙、智能带宽控制等丰富的软件功能。同时可通过智能流量控制及智能QOS流控对用户上网行为进行管理；IS502具备优良的策略带宽控制功能，并配备有七层防火墙模块，保护用户安全上网，适用于小微企业、办公室、别墅等场景。

## ○ 硬件参数

产品尺寸	120*85*29mm(L×W×H)
电源	DC: 52V/1.25A
对外接口/防护等级	复位键: 1个 指示灯: 2个 DC供电接口: 1个(2.1mm圆头电源接口) WAN口: 1个 LAN口: 4个 (PoE 802.3af供电网络接口)
指示灯	PoE1-PoE4、LAN1-LAN4、WAN、Power
存储内存	存储:16MB, 内存:256MB
功耗(电流)	最大功耗65W
认证	CE、FCC、CCC
工作环境	工作温度: -20 ~ +50°C 存储温度: -40 ~ +70°C 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)

## ○ 功能数据

基础功能	连接方式: WAN: 静态IP、DHCP、PPPoE LAN: 基于端口的IP地址段配置、DHCP服务器、IP组/静态路由/端口映射/网络诊断/多WAN负载/静态IP分配 AP管理最大数: 16台; 带机量: 70台以内 无线管理: AP管理、Radio状态、WLAN配置、无线用户、防终端粘滞、无线优化、调试功能
用户认证	基于IP地址段的本地认证、云端认证、本地MAC地址白名单/IP地址白名单
流量控制	
应用控制	基于时间组、IP组用户行为控制 免控制IP/MAC列表、禁止上网IP/MAC列表 控制日志、行为管理规则库在线升级
系统服务	时区时间配置、登录密码修改、备份/恢复 系统设置、基于WEB浏览器本地更新、在线更新

## ○ 产品尺寸/重量

产品重量(g)	0.25KG
产品尺寸(mm)	120*85*29mm

## ○ 标准配件

